


Svítidlo

Lipo80

05-A00I-10GEE/830



Na Lipo80-S oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Zabránění dotyku s LED technologií prodlužuje životnost. LED osvětlovací systém rodiny Lipo80-S s měrným výkonem až 125lm/W nabízíme ve vestavné, přisazené i závěsné variantě. Technologie spojů dokonale zabraňuje průsvitům ve spojích svítidla. Svítidlo má kromě výkonu i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

Typ montáže	Vestavné, Přisazené, Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Hranaté
Materiál	Hliník
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné
Popis zboží	- elektrický modul
Rozměry	561 mm × 76 mm × 54 mm
Světelný zdroj	LED MODUL








































Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok	1330 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon test	116 lm/W
MacAdam	2
Index podání barev	80

Příkon svítidla	11.5 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz

⊥ CE IP 20

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství

					
00-00200, N spoj přímý	00-00300, N lankový závěs 2000mm -1 ks	00-00301, N lankový závěs 4000mm -1 ks	00-00302, N lankový závěs 6000mm -1 ks	00-00350, K vodič 3x0,75 1000mm	00-00351, K vodič 4x0,75 1000mm
					
00-00352, K vodič 3x0,75 2000mm	00-00353, K vodič 4x0,75 2000mm	00-00358, K vodič 3x0,75 4000mm	00-00359, K vodič 4x0,75 4000mm	00-00360, K vodič 3x0,75 6000mm	00-00361, K vodič 4x0,75 6000mm
					
00-00370, B kalíšek stropní 80x80x32mm	00-00370, S kalíšek stropní 80x80x32mm	00-00370, W kalíšek stropní 80x80x32mm	00-00600, F stropní úchyt pro svítidla 132-5xxK, 04-2000x, 05-2000x, 09-	00-01200, F příslušenství k demontáži el. modulu z profilu	00-20100, B 2xkoncovka - kov, 3pól.svorkovnice, průchodka
					
00-20100, S 2xkoncovka - kov, 3pól.svorkovnice, průchodka	00-20100, W 2xkoncovka - kov, 3pól.svorkovnice, průchodka	00-20102, B 2xkoncovka - plast, 3pól.svorkovnice, průchodka	00-20102, S 2xkoncovka - plast, 3pól.svorkovnice, průchodka	00-20102, W 2xkoncovka - plast, 3pól.svorkovnice, průchodka	00-20700, B 2 ks úchytu na stěnu Lipo/Lina
					
00-20700, S 2 ks úchytu na stěnu Lipo/Lina	00-20700, W 2 ks úchytu na stěnu Lipo/Lina	00-20900, F sada pro vestavbu závěsného profilu jako bezrámečková montáž	00-21300, B závěsný modul pro lištová svítidla; l = 1122mm	00-21300, S závěsný modul pro lištová svítidla; l = 1122mm	00-21300, W závěsný modul pro lištová svítidla; l = 1122mm
					
00-21301, B závěsný modul pro lištová svítidla; l = 2242mm	00-21301, S závěsný modul pro lištová svítidla; l = 2242mm	00-21301, W závěsný modul pro lištová svítidla; l = 2242mm	00-51300, B sada pro zavěšení do 3f lišty, pro nestmívatelná svítidla	00-51300, S sada pro zavěšení do 3f lišty, pro nestmívatelná svítidla	00-51300, W sada pro zavěšení do 3f lišty, pro nestmívatelná svítidla
					
05-20001, B vestavný/přisazený/nástěnný/závěsný tubus pro 05-A001-10	05-20001, S vestavný/přisazený/nástěnný/závěsný tubus pro 05-A001-10	05-20001, W vestavný/přisazený/nástěnný/závěsný tubus pro 05-A001-10			