



Svítidlo


Lipo80-S

05S-020I-20GEE/830, W



Na Lipo80-S oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Zabránění dotyku s LED technologií prodlužuje životnost. LED osvětlovací systém rodiny Lipo80-S s měrným výkonem až 125lm/W nabízíme ve vestavné, přisazené i závěsné variantě. Technologie spojů dokonale zabraňuje průsvitům ve spojích svítidla. Svítidlo má kromě výkonu i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

Technický výkres



Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Rohové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Rozměry	622 mm × 622 mm × 84 mm
Hmotnost	0.9 kg
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok	1010 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H	20.8
Y=8H, ρ=70,50,20	

Příkon svítidla	7.8 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz

⊕ CE IP 40

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)