


Svítidlo

Flumo-S

128S-X0XK-XXGXE/830, B


Rozlehlé prostory, dlouhé chodby - taková místa si žádají něco speciálního. Lineární hliníkový profil, který se vine dle vašeho přání a rozehraje dokonalou navigační křivku každým prostorem. Systémová svítidla rodiny Flumo-S se plně přizpůsobí vašim možnostem a fantazii. Mohou vést přímo, či meandrovat jako řeka Ploučnice. S různými délkami a úhly se meze nekladou. Sestavit vyhovující osvětlovací systém Vám pomůže naše technická podpora, včetně dodání potřebných světelných výpočtů.

Typ montáže	Přisazené, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Jiný tvar
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/závěsné
Popis zboží	zatáčka Rxxx - Y°
Rozměry	0 mm × 100 mm × 87 mm
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok	550 lm - 4940 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
Příkon svítidla	5.8 W - 50 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz


CE IP 20

