

Typ montáže	Lištové
Typ vyzařování	Přímé
Barva svítidla	Černá, Stříbrná, Bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá, 4000 K studená bílá
Materiál	Hliník
Světelný zdroj	LED MODUL
Zapojení svítidla	ON/OFF DALI
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců

Rodina

Drob


Naklápěcí lištová svítidla s možností stmívání svým tvarem lehce připomínají reflektory historických vozů. Obsahují vysoce svítící LED s podáním barev Ra > 80 či Ra > 90, transparentní plexi či satinovaný difuzor. Svítidla používají adaptéry pro tříokruhové lišty Global Track. Díky minimalistickému designu mají nižší světelné toky, a proto jsou vhodná spíše do menších obchodů s nižšími stropy, jako jsou například drogerie nebo lékárny. Své uplatnění ale mohou najít i v barech nebo méně formálních recepcích.

Varianty svítidel rodiny Drob





Drob



Montáž	Typ vyzařování

Energetická třída	Certifikační značky
energy_class_d energy_class_e	

Kód svítidla	Rozměry d/š/v (mm)	Příkon svítidla (W)	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	UGR
177-600F-10GGE/940, W	ø 85 × 110	16.7	2000	4000	< 16.9
177-600F-10GGE/840, W	ø 85 × 110	16.7	2300	4000	< 17.4


Uvedené kódy reprezentují bílé svítidlo s teplotou chromatičnosti 4000K a středně širokým vyzařovacím úhlem.

Poznámky

Úhel vyzařování	18, 25, 32, 52
Barva svítidla	
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá 4000 K studená bílá
Optický systém	Reflektor
Zapojení svítidla	ON/OFF DALI
Ra	80 90

Lištová svítidla jsou dodávaná kompletní s adaptéry pro Global Track od Nordic Aluminium lišty.

Drob



Montáž	Typ vyzařování

Energetická třída	Certifikační značky
energy_class_g	

Kód svítidla	Rozměry d/š/v (mm)	Příkon svítidla (W)	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	UGR
177-600X-10GXX/840, W	ø 0 × 0	16.7	2000	4000	< 99

Uvedené kódy reprezentují bílé svítidlo s teplotou chromatičnosti 4000K a středně širokým vyzařovacím úhlem.

Poznámky

Barva svítidla	
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Ra	0

Lištová svítidla jsou dodávaná kompletní s adaptéry pro Global Track od Nordic Aluminium lišty.

Příslušenství



Kód	Popis
00-01000	reflektor 18°
00-01001	reflektor 25°
00-01002	reflektor 32°
00-01003	reflektor 52°



Kód	Popis
00-01100	Satinovaný difuzor



Kód	Popis
00-01101	Lineární optický systém

Legenda

Typ montáže

Vestavné svítidlo

Nástěnné svítidlo

Polovestavné svítidlo


Závěsné svítidlo

Přisazené svítidlo


Stojací svítidlo


Lištové svítidlo


Stolní svítidlo

Typ vyzařování


Přímo svítící svítidlo


Přímo-nepřímo svítící svítidlo


Nepřímo svítící svítidlo

Světelné zdroje


Tunable White
nastavení teploty chromatičnosti


RealWhite
věrné zobrazení bílé barvy


RealColour
věrné zobrazení barev, Ra≥97


StrongColour
zvýraznění jedné barvy

Symboly a značky


Svítidlo třídy I
(přístupné vodivé části jsou připojeny na ochranný vodič)


Svítidlo třídy II
(ochrana před úrazem elektrickým proudem je založena na dvojité nebo zesílené izolaci)


Svítidlo třídy III
(ochrana před úrazem elektrickým proudem se zakládá na napájení bezpečným malým napětím SELV)


Evropská značka shody, která vyjadřuje shodu vlastností výrobku se všemi harmonizovanými normami a předpisy Evropského společenství, které pro něj platí


Svítidla jsou certifikována dle evropského systému ENEC


Doporučená velikost montážního otvoru

IP xy IP kód označující stupeň ochrany

EAC Eurasijská značka shody

11S-501I-20GGE/840, W

11S-501**I**-20GGE/840, W — **Optický systém**

11S-501I-20GG**E**/840, W — **Elektrické zapojení svítidla**

11S-501I-20GGE/840, **W** — **Barevné provedení**

Optický systém

B	Mikroprisma, nízké UGR	L	Hladký hliníkový reflektor
C	Čirý kryt	M	Matná parabolická hliníková mřížka
D	Asymetrický reflektor	S	Úzký vyzařovací úhel – SPOT
E	Leštěná parabolická hliníková mřížka, vyšší účinnost	U	Střední vyzařovací úhel – MEDIUM
F	Široký vyzařovací úhel – FLOOD	W	Velmi široký vyzařovací úhel
I	Mikroprisma	Z	Plastová mřížka, nízké UGR
K	Opálový difusor		

Elektrické zapojení svítidla

/BT	Svítidla ovládaná pomocí technologie Bluetooth	P	Čidlo a elektronický předřadník
D	Stmívatelné DALI	T	Stmívatelné tlačítkem
E	Předřadník nestmívatelný	TD	Stmívatelné DALI nebo tlačítkem
M	Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí	U	Svítidlo stmívatelné s ovládáním na svítidle
M3	Elektronický předřadník nestmívatelný s 3h nouzí		

Barevné provedení

W	RAL 9003	B	RAL 9005	S	TIGER 09/90530
1021	RAL 1021	2000	RAL 2000	3020	RAL 3020
5015	RAL 5015	6018	RAL 6018	7016	RAL 7016
9006	RAL 9006	9010	RAL 9010		

Značky typu


Smart – Svítidlo nebo osvětlovací systém ovládaný pohybem, denním světlem nebo přes chytré zařízení pomocí Bluetooth


Acoustic – Svítidla s akustickou výplní, která tlumí rušivý zvuk a zlepšuje akustiku v prostoru


Multiwatt – Svítidla s individuálně nastavitelným světelným tokem pomocí speciální antény nebo mobilní aplikace

UGR UGR – Svítidla vhodná do kancelářských prostor