

Rodina

Puri

Přemýšleli jsme, jak dosáhnout naprosté designové čistoty. A tak vznikla rodina vestavných kruhových svítidel Puri. Vyberte si mezi rámečkovou a bezrámečkovou verzí. Namontujete ji přímo do stropu bez kabelů nebo zavěšení. Rámečková varianta má velkou výhodu ve své velmi jednoduché montáži i demontáži. Díky různým průměrům svítidel vytvoříte na stropě kombinace, které budou nejlépe vyhovovat potřebám obchodních prostor, kanceláří, hotelů či chodeb. Puri splyne s interiérem a také se hravě kombinuje s dalšími rodinami kruhových svítidel.


Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Barva svítidla	Bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá, 4000 K studená bílá, 2700 - 6500K nastavitelná bílá
Materiál	Hliník
Světelný zdroj	LED MODUL
Typ LED	Tunable White
Zapojení svítidla	ON/OFF DALI ON/OFF + 1h nouze ON/OFF + 3h nouze DALI DT8
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců


Varianty svítidel rodiny Puri






Puri





Montáž	Typ vyzařování

Energetická třída	Certifikační značky
energy_class_g	

Kód svítidla	Rozměry d/š/v (mm)	Příkon svítidla (W)	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	UGR
143-030K-10GEE/840, W	ø 320 × 90	15.6	1530	4000	< 23.2
143-040K-10GEE/840, W	ø 420 × 90	17.1	2000	4000	< 22.1
143-040K-10GGE/840, W	ø 420 × 90	30.1	3560	4000	< 24.1
143-050K-10GEE/840, W	ø 520 × 90	29.3	3760	4000	< 22.7
143-050K-10GGE/840, W	ø 520 × 90	44.5	5420	4000	< 23.9
143-060K-10GEE/840, W	ø 620 × 90	30.4	4220	4000	< 21.8
143-060K-10GGE/840, W	ø 620 × 90	43.2	5880	4000	< 22.9
143-060K-10GHE/840, W	ø 620 × 90	53.5	7130	4000	< 23.6
143-080K-10GEE/840, W	ø 870 × 90	57.2	7750	4000	< 21.4
143-080K-10GGE/840, W	ø 870 × 90	78.3	10420	4000	< 22.5
143-080K-10GHE/840, W	ø 870 × 90	97.2	12680	4000	< 23.1
143-0A0K-10GEE/840, W	ø 1170 × 90	91.3	11730	4000	< 20.8
143-0A0K-10GGE/840, W	ø 1170 × 90	108.3	15790	4000	< 21.8
143-0A0K-10GHE/840, W	ø 1170 × 90	150.5	19470	4000	< 22.5


Uvedené kódy reprezentují bílé svítidlo s teplotou chromatičnosti 4000K a opálovým difuzorem.


Poznámky

Barva svítidla	
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá 4000 K studená bílá 2700 - 6500K nastavitelná bílá
Optický systém	Mikroprisma Opálový difusor
Zapojení svítidla	ON/OFF DALI DALI DT8
Ra	80 90

Svítidla jsou dodávána kompletní.

Puri





Montáž	Typ vyzařování

Energetická třída	Certifikační značky
energy_class_g	

Kód svítidla	Rozměry d/š/v (mm)	Příkon svítidla (W)	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	UGR
140-052K-10GHE/840	ø 355 × 125	22.5	2160	4000	< 19.4
140-052K-10GIE/840	ø 435 × 125	28	3060	4000	< 20.6
140-062K-10GNE/840	ø 633 × 125	68.5	7260	4000	< 20.9
140-072K-12GEE/840	ø 924 × 125	95	11420	4000	< 20
140-082K-22GEE/840	ø 1203 × 125	245	24290	4000	< 20.2


Uvedené kódy reprezentují svítidlo s teplotou chromatičnosti 4000K a opálovým difuzorem.


Poznámky

Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá 4000 K studená bílá
Optický systém	Mikroprisma Opálový difusor
Zapojení svítidla	ON/OFF DALI ON/OFF + 1h nouze ON/OFF + 3h nouze
Ra	80

Svítidla jsou dodávána kompletní.

Puri





Montáž	Typ vyzařování

Energetická třída	Certifikační značky
energy_class_g	

Kód svítidla	Rozměry d/š/v (mm)	Příkon svítidla (W)	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	UGR
14X-0XXX-10GXX/840, W	ø 0 × 0	10.1	920	4000	< 99


Uvedené kódy reprezentují bílé svítidlo s teplotou chromatičnosti 4000K a opálovým difuzorem.


Poznámky

Barva svítidla	
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Ra	0

Svítidla jsou dodávána kompletní.

Puri





Montáž	Typ vyzařování

Energetická třída	Certifikační značky
energy_class_g	

Kód svítidla	Rozměry d/š/v (mm)	Příkon svítidla (W)	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	UGR
140-0XXX-10GXX/840	ø 0 × 0	16.7	900	4000	< 99

Uvedené kódy reprezentují svítidlo s teplotou chromatičnosti 4000K a opálovým difuzorem.

Poznámky

Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Ra	0

Svítidla jsou dodávána kompletní.

Legenda

Typ montáže

Vestavné svítidlo

Nástěnné svítidlo

Polovestavné svítidlo


Závěsné svítidlo

Přisazené svítidlo


Stojací svítidlo


Lištové svítidlo


Stolní svítidlo

Typ vyzařování


Přímo svítící svítidlo


Přímo-nepřímo svítící svítidlo


Nepřímo svítící svítidlo

Světelné zdroje


Tunable White
nastavení teploty chromatičnosti


RealWhite
věrné zobrazení bílé barvy


RealColour
věrné zobrazení barev, Ra≥97


StrongColour
zvýraznění jedné barvy

Symboly a značky


Svítidlo třídy I
(přístupné vodivé části jsou připojeny na ochranný vodič)


Svítidlo třídy II
(ochrana před úrazem elektrickým proudem je založena na dvojité nebo zesílené izolaci)


Svítidlo třídy III
(ochrana před úrazem elektrickým proudem se zakládá na napájení bezpečným malým napětím SELV)


Evropská značka shody, která vyjadřuje shodu vlastností výrobku se všemi harmonizovanými normami a předpisy Evropského společenství, které pro něj platí


Svítidla jsou certifikována dle evropského systému ENEC


Doporučená velikost montážního otvoru

IP xy IP kód označující stupeň ochrany

EAC Eurasijská značka shody

11S-501I-20GGE/840, W

11S-501**I**-20GGE/840, W — **Optický systém**

11S-501I-20GG**E**/840, W — **Elektrické zapojení svítidla**

11S-501I-20GGE/840, **W** — **Barevné provedení**

Optický systém

B	Mikroprisma, nízké UGR	L	Hladký hliníkový reflektor
C	Čirý kryt	M	Matná parabolická hliníková mřížka
D	Asymetrický reflektor	S	Úzký vyzařovací úhel – SPOT
E	Leštěná parabolická hliníková mřížka, vyšší účinnost	U	Střední vyzařovací úhel – MEDIUM
F	Široký vyzařovací úhel – FLOOD	W	Velmi široký vyzařovací úhel
I	Mikroprisma	Z	Plastová mřížka, nízké UGR
K	Opálový difusor		

Elektrické zapojení svítidla

/BT	Svítidla ovládaná pomocí technologie Bluetooth	P	Čidlo a elektronický předřadník
D	Stmívatelné DALI	T	Stmívatelné tlačítkem
E	Předřadník nestmívatelný	TD	Stmívatelné DALI nebo tlačítkem
M	Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí	U	Svítidlo stmívatelné s ovládáním na svítidle
M3	Elektronický předřadník nestmívatelný s 3h nouzí		

Barevné provedení

W	RAL 9003	B	RAL 9005	S	TIGER 09/90530
1021	RAL 1021	2000	RAL 2000	3020	RAL 3020
5015	RAL 5015	6018	RAL 6018	7016	RAL 7016
9006	RAL 9006	9010	RAL 9010		

Značky typu


Smart – Svítidlo nebo osvětlovací systém ovládaný pohybem, denním světlem nebo přes chytré zařízení pomocí Bluetooth


Acoustic – Svítidla s akustickou výplní, která tlumí rušivý zvuk a zlepšuje akustiku v prostoru


Multiwatt – Svítidla s individuálně nastavitelným světelným tokem pomocí speciální antény nebo mobilní aplikace

UGR UGR – Svítidla vhodná do kancelářských prostor